

Acuerdo entre las escuderías **A.E.O. SPORT, Cerdanyola Slot, Club Slot Horta, CM Les Franqueses, Dream Slot, G.A.S.S., Kin Punt, Llum Llamp, RCT Valles, Rodamón Slot Súrria y RPM Slot Salt**, sobre el Reglamento Técnico de Rallyslot 1/32, para la temporada 2.016.



REGLAMENTO TÉCNICO DE ESCUDERÍAS DE RALLYSLOT 2016

Los coches, según su tipo de preparación se dividen en cinco grupos: N, Súper Rally, Súper GT, WRS y WRC.

GRUPO SUPER RALLY

1.- COCHES ADMITIDOS:

Se admiten en este grupo todas las réplicas a escala 1:32 de coches de rallys que hayan corrido con reglamento FIA desde 1.988 como WRC, A, Súper 2.000, Súper 1.600, Kit Car y N. En caso de duda deberá demostrarse la participación de dicho vehículo en un rally real.

2.- CARROCERIA:

No se permite ninguna modificación, excepto las que explícitamente se consideran en este apartado. La carrocería, y los cristales deben estar fabricados en plástico inyectado y/o resina y ser piezas independientes entre sí. Los cristales deben ser transparentes, y a través de ellos no se permite ver ni los elementos mecánicos ni el chasis. Se prohíben los cristales de lexan.

Debe llevar dos dorsales (uno en cada puerta) y una placa de rally. La pintura y decoración son libres. Igualmente se permite colocar o extraer faros auxiliares, siempre en número par, así como antenas con una tolerancia de incremento en el peso total de 2 gramos. Está permitida la supresión de retrovisores y limpiaparabrisas siempre y cuando sean piezas independientes a la carrocería.

Se permite la eliminación de bombillas y leds en los coches con iluminación, pero conservando todos los demás accesorios. También se permite la incorporación de estos elementos (bombillas y leds) en aquellos modelos que no los lleven, siempre que para ello no haya que modificar las características de serie de la carrocería. Si se sustituye un kit de luces, estos deben de mantener su estructura de montaje como en el modelo de serie. Si se colocan en un coche que no los lleva de serie, el kit debe de colocarse situado en la carrocería, no estando permitido su colocación en el chasis.

Queda prohibido cualquier contrapeso sea o no de serie.

2.1 Habitáculo:

El habitáculo debe estar fabricado en **lexan**, plástico y/o resina. Puede ser sustituido por otro modelo que el mismo fabricante ofrezca como opción para dicho vehículo.

El habitáculo debe ser una pieza independiente de la carrocería y de los cristales, y debe simular el cuadro de instrumentos, volante y asientos delanteros.

Es obligatoria la presencia de piloto y copiloto, **de material acorde con las especificaciones del habitáculo, y compuestos de casco, busto y brazos. En caso de no llevar copiloto se debe colocar uno de aspecto parecido al piloto.**

Es obligatorio que piloto y copiloto se diferencien en color de la base del habitáculo.

3.- CHASIS:

El suministrado por el fabricante en plástico y sin modificación alguna excepto las que explícitamente se consideran en este apartado.

La bancada o soportes para el motor deben ser de plástico, originales y sin modificación alguna. Se permiten las bancadas de motor regulables solamente en los chasis que lo incorporen de serie.

Se permite el intercambio de bancadas de motor, siempre que sean de plástico, en los chasis que lo lleven de serie y que cumplan las características del presente reglamento técnico.

La posición del motor será la determinada por el fabricante, siempre que cumpla las características del presente reglamento técnico.

Se permiten los soportes de guía basculantes.

Se permite la sustitución del chasis o cualquier componente del mismo por otro comercializado por la marca para ese modelo de coche y **fabricado en plástico**, siempre que cumpla las características del presente reglamento técnico.

Se permiten los sistemas de amortiguación de los ejes en aquellos chasis que lo incorporen de serie, siempre que cumplan las características del presente reglamento técnico.

Se permiten los kits de suspensión de bancadas comercializados por el fabricante para sus modelos, con la posibilidad de adaptar los muelles de otros fabricantes

El chasis debe estar fijado a la carrocería mediante tornillos en posición vertical.

Se pueden agrandar los agujeros del alojamiento de los tornillos en el chasis para facilitar la basculación con la carrocería, sin modificar los soportes de la carrocería, permitiéndose una reducción del número de tornillos de fijación a la carrocería hasta un mínimo de dos (uno delante y otro detrás), excepto los que sólo lleven uno en cuyo caso deberá conservar.

No puede llevar ningún imán suplementario, permitiéndose la supresión del soporte del imán cuando sea un añadido (mediante tornillos o anclaje) al chasis.

Prohibidos los sistemas que representen un freno adicional al del propio motor.

Con el chasis completamente montado y a punto para competir, las cuatro ruedas deben tocar la pista en un tramo plano y con el coche en posición de reposo.

Se permite fijar el motor al soporte del motor del chasis con pegamento, cola (sin excesos) y cinta adhesiva, o realizando un orificio para el alojamiento del tornillo de fijación del motor al soporte, sin modificar la posición, el lugar o la altura que ocupa el motor respecto al chasis.

.Se permiten los chasis con sistemas de regulación de altura de los ejes, **en los coches que lo incorporen de serie.**

Los cables no pueden interferir con cualquier otro elemento mecánico del coche.

4.- PESOS Y MEDIDAS:

- Peso mínimo de la carrocería en orden de marcha: 18 gramos (con tornillos).

- Se permite llegar al peso aplicando cinta adhesiva en la bandeja de pilotos.

- Anchura máxima de la carrocería: 63,5 mm.

- Anchura máxima de los ejes: 2 milímetros más que la medida del paso de ruedas, con un máximo de 63 mm. Incluido neumático.

- Altura mínima del techo de la carrocería (sin chasis): 32 mm.

- No se permiten excesos de peso con cola o derivados.

5.- MOTOR:

Único. Los motores homologados deben ser de tipo compacto de caja cerrada. Se admiten los de cualquier marca de slot comercializada y que cumpla con los requisitos del presente reglamento técnico.

A los motores no se les puede añadir o manipular ningún componente eléctrico, mecánico o electrónico que altere su rendimiento o medidas, a excepción de lo que contempla el presente reglamento técnico.

Se permite alargar o acortar los ejes del motor, así como eliminar los componentes electrónicos externos, de función antiparasitaria, en aquellos motores que los lleven de serie. No se permite la eliminación de ningún otro componente.

Se permite tapar el motor con cinta adhesiva o papel aislante.

Queda prohibido el intercambio de piezas entre marcas y modelos de motor.

El valor máximo permitido de campo magnético del motor medido en la U.M.S. (Unidad Magnética de Slot) de Kelvin Light con el motor instalado en el chasis y conectado a fuente de alimentación de 5 voltios es de -10 gramos para los modelos con una disposición lineal del mismo, de $-7,5$ gramos para sidewinder y anglewinder en motor de caja larga y de -6 gramos para sidewinder y anglewinder en motor de caja corta.

La medida se realizará en motores con un máximo de una capa de cinta adhesiva. La cinta adhesiva, si la llevara, debe ser delgada (tipo celo). Para la verificación no se permite otro tipo de cinta adhesiva de mayor grosor (cinta aislante o similar).

En ningún caso se podrá superar el valor máximo permitido al incrementar el voltaje en la medición del motor en la U.M.S.

Aquellos motores que sobrepasen el límite en estas condiciones deberán ser cambiados.

Prohibido el motor Team Slot TS3 de ventana grande.

6.- TRANSMISIÓN:

La dispuesta por el fabricante del modelo, siempre que sea con piñón/corona. En la transmisión trasera, el piñón del motor debe incidir directamente sobre la corona del eje posterior. El piñón del motor debe girar conjuntamente con el eje del motor en una proporción 1:1.

La relación piñón/corona es libre.

Se debe mantener el tipo de transmisión, 4x2 ó 4x4, que el coche incorpora de serie.

En el caso de ser un coche con tracción 4x4, para llevar la tracción al eje delantero, se permiten los sistemas de gomas, o motores de doble piñón siempre y cuando el fabricante comercialice el coche con esta configuración.

En los coches comercializados con transmisión delantera mediante poleas y gomas de tracción, se permite la colocación de un segundo juego de transmisión (poleas y gomas libres).

7.- GUIA:

Única. Libre sin modificación dentro de las comercializadas por una marca de slot.

Su emplazamiento debe ser el determinado por el fabricante para ese modelo de coche. En el caso que el chasis del coche se pueda adquirir como recambio, y éste incorpore una posición de guía diferente a la que figura en el coche de serie, se considera el emplazamiento de guía determinado por el fabricante el utilizado indistintamente en cada uno de los chasis del coche.

Se permite sustituir el sistema de guía fija o pivotante (con o sin muelle) que el coche lleve de serie, siempre que para ello no se modifique las características del chasis.

Se permite recortar la parte inferior de la guía (quilla) y lijar los laterales.

8.- TRENCILLAS:

Libres. Prohibidos los aditivos.

9.- TORNILLOS:

Metálicos, los de serie o cualquier otro de similares características fabricados por una marca de slot. Incluidos los de la bancada

10.- CABLES:

Libres. Se permite soldarlos a las trencillas y al motor. En los coches que originariamente lleven un sistema de pletinas para la conducción eléctrica entre motor y trencillas, se puede añadir un cable para asegurar la corriente, pero sin eliminar el sistema original.

11.- LLANTAS:

Marca y modelo libre dentro de las comercializadas por marcas de Slot, sin modificación alguna, siempre que sean de plástico o metal. Las llantas deben llevar tapacubos (integrados o añadidos), pero no se permitirá tapar el exterior de la llanta con ningún material añadido (papel, celo, etc.)

Deben ser las cuatro iguales en material, forma, diámetro y anchura, excepto si el coche de serie no lleva las cuatro llantas igual de anchas, o las lleva de diferente diámetro, permitiéndose en ese caso mantener su configuración.

Cuando se sustituyan las llantas originales del coche, se permite una tolerancia de +/- 2 milímetro en el diámetro y +/- 1 milímetro en la anchura respecto a las medidas de las llantas de serie. (Ver ejemplos de fondo plano en la foto 1 al final del reglamento).

12.- POLEAS:

En los coches que las incorporen de serie, libres, de plástico, goma o metálicas a escoger entre los comercializados por un fabricante de material de slot, No se permite modificar las características originales de las poleas ni añadir ningún elemento externo que modifique su comportamiento. Deben de girar solidariamente con las ruedas y en proporción 1:1.

13.- GOMAS DE TRANSMISIÓN:

Solo se permiten en los coches que las incorporen de serie.

Deben ser de goma o caucho y comercializadas por marcas de slot.

No se permite modificar las características originales de las gomas de transmisión ni añadir ningún elemento externo que modifique su comportamiento

14.- COJINETES:

Libres y comercializados por una marca de slot, siempre que no varíen las características de posición originales.

No se permiten los rodamientos. En los coches que los lleven de serie se deberán sustituir por cojinetes. Se permite fijar los cojinetes al chasis conservando el lugar y la altura original. Se prohíbe fijar los cojinetes en los coches con suspensión.

15.- SUSPENSIONES:

Las que lleve de origen, pudiéndose cambiar por otras del mismo fabricante e igual estructura.

16.- EJES:

Libres, comercializados por una marca de slot, metálicos y de una sola pieza.

La longitud de los ejes no puede ser superior a la longitud total del tren de ruedas.

Los ejes se pueden cortar para conseguir la medida reglamentaria según el coche.

Los ejes deben llevar las llantas, coronas y poleas unidas fijamente a los mismos y deben girar, en todos los casos, conjuntamente con el eje en una proporción de 1:1.

No se permiten los semiejes delanteros.

La anchura total de los ejes con llantas no podrá sobresalir de la carrocería, excepto en los coches que de origen tengan dicha circunstancia, en cuyo caso no podrán sobresalir más de 1 mm por lado hasta un máximo de 63 mm.

La diferencia de anchura entre el eje trasero y el delantero, medido entre llantas, no podrá ser superior a 5 mm.

17.- PIÑONES:

Libres y comercializados por una marca de slot, sin ninguna modificación.

18.- CORONAS:

Libres, comercializadas por un fabricante de slot, sin ninguna modificación.

19.- NEUMÁTICOS:

Los neumáticos deben estar comercializados por una marca de slot y estar fabricados en goma negra.

Se pueden limar, dibujar, rebajar y cortar mientras cubran totalmente la llanta y giren solidariamente con ella.

Prohibidos los neumáticos de clavos.

Prohibidos los cambios de neumáticos entre tramos, excepto los admitidos por el director de carrera.

Prohibidos los aditivos.

20.- HOMOLOGACIÓN DE NOVEDADES:

Quedarán homologados automáticamente todos los vehículos que cumplan el presente reglamento. En los casos dudosos no serán admitidos hasta que sean homologados mediante un anexo a este reglamento.

MODIFICACIONES MINIMAS

- No pueden participar en WRC, WRS, Súper Rally o Súper GT los coches que cumplan el reglamento técnico de grupo N.
- En general, no pueden participar en un grupo superior los que cumplan el reglamento de otro grupo.

CASOS DUDOSOS

La organización tendrá la potestad de decidir en cualquier caso dudoso en cuanto a **la aplicación** este reglamento técnico.

PENALIZACIONES TÉCNICAS.-

COCHES ADMITIDOS

| | |
|----------------------|------------|
| Coches no admitidos. | Exclusión. |
|----------------------|------------|

CARROCERÍA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Falta de cristales. | Exclusión. |
| Falta de accesorios de iluminación (N, Súper Rally y Súper GT). | Exclusión |
| Incumplimiento características de la carrocería. | Exclusión |
| Incumplimiento de medidas de peso mínimo de la carrocería. | Exclusión |
| Mecánica o chasis a la vista o falta de habitáculo. | Exclusión |
| Falta de piloto. | 60". |
| Cambio Carrocería | 50" |
| Falta de dorsales o placa de rally | 5" / unidad |
| Falta de copiloto. | 30". |
| Incumplimiento de normas sobre pasos de rueda y aletines (WRC, WRS). | 30" |
| Vidrios opacos y/o flexibles (WRC y WRS). | 30" |
| Vidrios opacos, si el modelo no los lleva de serie (N, Súper Rally y Súper GT). | 30" |
| Cables de guía visibles frontalmente en posición de reposo (WRC, WRS). | 20". |
| Falta de volante. | 20". |
| Pilotos sin diferenciar o pintados de un sólo color (SNR, GT, WRS, WRC). | 20". |
| Exceso de peso (N, Súper Rally y Súper GT). | 20" /gramo. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Habitáculo sin diferenciar de los pilotos (SNR, GT, WRS, WRC). | 20" |
| Aletines antireglamentarios o flexibles (WRC, WRS). | 10"/unidad. |
| Falta de elementos aerodinámicos (WRC, WRS). | 10"/unidad. |
| Falta de luces simuladas (WRC, WRS). | 10" /unidad. |
| Falta de dorsales o placas de rally. | 10" /unidad |
| Falta de otros elementos aerodinámicos o decorativos (N, Súper Rally y Súper GT).10" /unidad. | 10" /unidad |
| Faros supletorios no reglamentarios. | 10" |

CHASIS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Incumplimiento de las características de emplazamiento de la guía (WRC, WRS). | Exclusión. |
| Bancadas de motor no homologadas (N, Súper Rally y Súper GT). | Exclusión |
| Chasis no homologado o deformado (N, Súper Rally y Súper GT). | Exclusión |
| Imanes suplementarios. | Exclusión |
| Posición de motor incorrecta (N, SR, GT, WRS y WRC). | Exclusión |
| Chasis que incumpla el reglamento (WRS). | Cambio de grupo |
| Cambio chasis | 50" |
| Ruedas no giran o no tocan la pista (WRC, WRS, Súper GT, Súper Rally y N). | 20" |
| Falta de tornillos (N, Súper Rally y Súper GT). | 10" /unidad. |

PESOS Y MEDIDAS

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Incumplimiento de medidas de carrocería (WRC, WRS). | 30" / mm. |
| Incumplimiento de medidas de peso de la carrocería (N, SR, GT, WRS,y WRC). | 10" / dc de gr. |
| Falta de dorsales o placa de rally | 5" / unidad |

MOTOR

| | |
|------------------------|------------|
| Anomalías en el motor. | Exclusión. |
| Cambio Motor | 50" |

TRANSMISIÓN

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Modificación o falta de coronas en los 4x4 (N). | Exclusión. |
| Anomalías en la transmisión. | Exclusión |
| El piñón del motor no gira en proporción 1:1 con el eje del motor (WRS, N, Súper Rally y Súper GT). | Exclusión |

GUÍA

| | |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Anomalías en la guía. (WRC, WRS, N, Súper Rally y Súper GT). | Exclusión. |
|--------------------------------------------------------------|------------|

TRENCILLAS

| | |
|------------------------------|------------|
| Trencillas no reglamentarias | Exclusión. |
|------------------------------|------------|

TORNILLOS

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Anomalías en los tornillos (N, Súper Rally y Súper GT) | 10"/ unidad. |
|--------------------------------------------------------|--------------|

LLANTAS

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Llantas no homologadas (N, Súper Rally y Súper GT). | Exclusión. |
| Anomalías en las medidas de las llantas (N, Súper Rally y Súper GT) | 30"/unidad. |
| Falta de tapacubos obligatorios (N, Súper Rally y Súper GT). | 30" |
| Anomalías en el modelo de llanta. (WRC, WRS, N, Súper Rally y Súper GT). | 10" /unidad |

POLEAS

| | |
|--------------------------------------------|-----|
| Anomalías en las poleas (N y Súper Rally). | 30" |
|--------------------------------------------|-----|

GOMAS DE TRANSMISIÓN

| | |
|------------------------------------------------------|-----|
| Anomalías en la gomas de tracción (N y Súper Rally). | 30" |
|------------------------------------------------------|-----|

COJINETES

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cambios de rodamientos por cojinetes no reglamentarios (N, Súper Rally y Súper GT). | 30"/unidad. |
| Fijación de cojinetes no reglamentaria (N, Súper Rally y Súper GT). | 30"/unidad |
| Cojinetes de ejes no reglamentarios (WRS, N, Súper Rally y Súper GT). | 20" / unidad. |

SUSPENSIONES

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anomalías en el intercambio de suspensiones (N, Súper Rally y Súper GT). | 30"/unidad |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|

EJES

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ejes no reglamentarios (N, Súper Rally y Súper GT) | Exclusión. |
| Elementos que componen los ejes no giran en proporción 1:1 (WRS, N, Súper Rally y Súper GT). | Exclusión |
| Ruedas que sobresalgan más del límite (WRC y WRS). | 10" / mm. |
| Incumplimiento de medidas de ejes (N, Súper Rally y Súper GT). | 10" / mm |

PIÑONES

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Anomalías en los piñones. (WRS, N, Súper Rally y Súper GT). | 60"/unidad. |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

CORONAS

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Anomalías en las coronas. (WRS, N, Súper Rally y Súper GT). | 60"/unidad. |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

NEUMÁTICOS

| | |
|------------------------------------------------|------------|
| Cambiar neumáticos entre tramos | Exclusión. |
| Neumáticos no correctos. | Exclusión. |
| Uso de aditivos. | Exclusión |
| Neumáticos que no cubran totalmente la llanta. | 30". |

OTROS

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Incumplimiento de modificaciones mínimas. | Cambio de grupo |
|-------------------------------------------|-----------------|

* Las penalizaciones que no conlleven la exclusión del piloto, se aplicarán en cada etapa mientras no sean subsanadas.

FOTO 1

Ejemplos de llantas de fondo plano en las que es obligatorio el tapacupos



Ejemplos de llantas sin fondo plano

