

SCALEAUTO 2019 208 CUP

REGLAMENTO TÉCNICO



SCALEAUTO 2019 208 CUP

COCHES ADMITIDOS:

Se permiten para esta prueba todas las reproducciones del Peugeot 208 T16 de SCALEAUTO escala 1.32, tanto en sus versiones de 'Kit de montaje' como en cualquiera de las versiones de coche completo.

Referencias Actuales:

SC-6149 'Kit de montaje'.

SC-6118 y **SC-6178** en coche completo

De **SC-6178A** a **SC-6178D** cualquiera de sus versiones CUP.

Quedará automáticamente validada cualquier referencia que pudiera salir una vez publicado este reglamento del coche en cuestión realizada por dicho fabricante.

El peso mínimo de la carrocería será de 17 gr con el cockpit de lexan y tornillos.

Medida máxima del Eje delantero con neumático incluido: 61 mm

Medida máxima del Eje trasero con neumático incluido: 63 mm

El coche será de estricta serie pudiéndose utilizar además los materiales detallados a continuación.

MATERIAL PERMITIDO: (UNICAMENTE DE LA MARCA SCALEAUTO)

Cockpit:

Cockpit original.

Ref.: **SC-6646** Cockpit de lexan para Peugeot 208 T16

Chasis:

Ref.: **SC-6642A** (original)

Ref.: **SC-6642B**

La única modificación permitida es el corte de las uniones que liberan el sistema Flexy en aquellos que no los lleven cortados de serie.

Soporte de motor

Cualquiera de sus versiones RT3 Anglewinder:

Ref.: **SC-6524C** Offset -0,5mm

Ref.: **SC-6528C** Offset -1mm

Ref.: **SC-6535** Offset -0,75mm

Ref.: **SC-6536** Offset -0,5mm

Ref.: **SC-6537** Offset -0,25mm

Motor:

Ref.: **SC-0027** Sprinter Junior (Original.) (6,5 GAUS máximo)

Piñón:

Ref.: **SC-1008** 8 dientes (Original)

Corona:

Ref.: **SC-1171** 31 dientes (Original)



SCALEAUTO 2019 208 CUP

Guía:

Ref.: **SC-1621** (original)

Solo se podrá modificar el ancho de la pala y el calado de la misma (máximo 1mm).

Poleas:

Ref.: **SC-1703B** (8mm)

Ref.: **SC-1703A** (6mm)

También serán válidas las originales de plástico.

Correa de transmisión:

Ref.: **SC-1700A** (55mm)

Ref.: **SC-1700B** (58mm)

Llantas:

Cualquiera de los modelos de llantas disponibles en el catálogo de SCALEAUTO de entre 15,8 mm y 17,5 mm pudiendo ser solo de Aluminio o Plástico.

Las llantas de fondo plano deberán llevar obligatoriamente tapacubos.

LAS 4 LLANTAS HAN DE SER IGUALES EN MEDIDAS Y MODELO.

Neumáticos:

Ref.: **SC-4746** Delanteros Originales.

Ref.: **SC-4723** y Ref.: **SC-4724** Delanteros Grip 0.

Ref.: **SC-4738** Delanteros con Grip

Ref.: **SC-4735** y Ref.: **SC-4740** Para el eje trasero.

Ejes:

Ref.: **SC-1210** Eje de acero de 50mm

Ref.: **SC-1211** Eje de acero de 55mm

Ref.: **SC-1210B** Eje de acero "Gold" de 50mm

Ref.: **SC-1211B** Eje de acero "Gold" de 55mm

Prisioneros:

Libres dentro de los distribuidos por la marca SCALEAUTO.

Tornillería:

Libres, metálicos y comercializados por una marca de slot

Trencillas:

Libres comercializados por una marca de slot. No están permitidos los aditivos.

Cables:

Libres dentro de los distribuidos por la marca SCALEAUTO.